



SANI & CO GROUP SRL Stada Provinciale 31 - Corteolona e Genzone (PV) 27014 - Italy EN14041:2004/AC_2006	
Reazione al fuoco	Bfl-s1 - EN ISO13501
Antiscivolo	DS - EN 13893
Resistenza termica	0,076 m2K/W - EN 12667
Emissioni di formaldeide	Classe E1 - EN 717-1
Classe d'uso	23/33 - EN 685

MADE IN PRC

Tipologia typology	Pavimento in composito di polvere di minerali e polimeri SPC Stone polymer composite	
Misura plance board dimension	180 x 1500 m m	
Spessore totale total thickness	6,0 m m	
Materassino integrato integrated underfloor	IXPE 1 m m	
Aggancio locking	Uniclic Patented Technology	
Strato di usura wear layer	0,55 m m	
Confezioni packaging	8 doghe - 2,16 m²	
Peso totale total weight	22,51 kg	
Class d'uso usage classification	23/33	EN 685 / ISO 10874

Reazione al fuoco Reaction fire	Bfl-s1	EN ISO 13501
Riscaldamento pavimento underfloor heating	adatto - max 28°C o 60W/m² suitable max. 28° or o 60W/m²	EN 12524/12667
Prova della sedia con route office chair	25000 cicli senza delaminazione 25000 cycle no delamination	EN ISO 4918
Resistenza alle abrasioni resistance to abrasion	> 7000r	EN 15468: 2016
Impronta residua residual indentation	0,02 m m	EN ISO 24343-1
Resistenza chimica chemical resistance	Classe 0, eccellente	EN ISO 26987
Stabilità del colore alla luce color stability in artificial artificiale light	> Grado 6	EN ISO 105 - B02
Stabilità dimensionale dimensional stability	0,05%	EN ISO 23999:2008
Antiscivolo anti-slip	R10 / DS	DIN 51130/EN 13893
Resistenza incastro locking strenght	Lato lungo/ long side: 4,9 kN/m Lato corto/ short side: 3,98 kN/m	ISO 24334
Conduttività termica thermal conductivity	0,159 W/m k	EN 12524/12667
Resistenza termica thermal resistance	0,076 m²K/W	EN 12667
Emissioni di formaldeide emissions of formaldehyde	Classe E1	EN 717-1
Insonorizzazione: rumore sound reduction: da calpestio impact sound	20 db	ISO 10140-3:2010

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per un'installazione ottimale si raccomanda di seguire le istruzioni per l'uso.
Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a fare riferimento al catalogo prodotti.

The technical data can be changed without prior notice.
For optimal installation it is recommended that you follow the instruction for use.
For any further information please refer to the product catalogue.

